SAP ABAP table EMMA_CASE_INFOLINE {Information Line}

EMMA_CASE_INFOLINE-CANCODE = EMMAC_CANCODE-CANCODE

EMMA_CASE_INFOLINE-CCAT = EMMAC_CCAT_HDR-CCAT

EMMA_CASE_INFOLINE-REACODE = EMMAC_CREACODE-REACODE

EMMA_CASE_INFOLINE-CTYPE = EMMAC_CTYPE-CTYPE

EMMA_CASE_INFOLINE-BPCODE = EMMA_BPC-BPCODE

EMMA_CASE_INFOLINE-CASENR = EMMA_CASE-CASENR

EMMA_CASE_INFOLINE-RUNID = EMMA_HDR-RUNID

EMMA_CASE_INFOLINE-LOGSYS = TBDLS-LOGSYS

EMMA_CASE_INFOLINE-BRGRU = TBRG-BRGRU

EMMA_CASE_INFOLINE-MAINOBJTYPE = TOJTB-NAME

EMMA_CASE_INFOLINE-CURRPROC = USR02-BNAME

EMMA_CASE_INFOLINE-PREVPROC = USR02-BNAME

EMMA_CASE_INFOLINE
CASENR [CHAR (10)]
RUNID [NUMC (10)]
LOGSYS [CHAR (10)]
BPCODE [CHAR (8)]
CTYPE [CHAR (4)]
CCAT [CHAR (4)]
BRGRU [CHAR (4)]
MAINOBJTYPE [CHAR (10)]
CURRPROC [CHAR (12)]
REACODE [CHAR (4)]
CANCODE [CHAR (4)]
PREVPROC [CHAR (12)]

EMMAC_CANCODE
CLIENT [CLNT (3)]
CANCODE [CHAR (4)]

EMMAC_CCAT_HDR
CLIENT [CLNT (3)]
CCAT [CHAR (4)]

EMMAC_CREACODE
CIENT [CLNT (3)]
REACODE [CHAR (4)]

EMMAC_CTYPE
CLIENT [CLNT (3)]
CTYPE [CHAR (4)]

EMMA_BPC
BPCODE [CHAR (8)]

EMMA_CASE
CLIENT [CLNT (3)]
CASENR [CHAR (10)]

EMMA_HDR
CLIENT [CLNT (3)]
RUNID [NUMC (10)]

TBDLS
LOGSYS [CHAR (10)]

TBRG
MANDT [CLNT (3)]
BROBJ [CHAR (10)]
BRGRU [CHAR (4)]

TOJTB
NAME [CHAR (10)]

USR02
MANDT [CLNT (3)]
BNAME [CHAR (12)]

0..N 0..N {0,1}
{0,1}
{0,1}
0..N
0..N
{0,1}
0..N
{0,1} 0..N 0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N